

■種類 簡易トイレ

- 特徴
- ・自動ラップ式機構搭載！特殊フィルム（BOSフィルム）で汚物を1回毎に密封し臭いや菌を閉じ込めます
 - ・毎回個包装にして切り離すので、常に清潔で掃除の手間がありません
 - ・コンパクトに収納（5段積み可）でき、備蓄性に優れています
 - ・設置が簡単で工具不要です
 - ・車用DCケーブルやバッテリー（共にオプション）でも電源が確保できます

製品写真



仕様

寸法(収納時)	(幅)390mm×(奥行)460mm×(高さ)270mm
寸法(組立時)	(幅)390mm×(奥行)460mm×(高さ)400mm (座面高さ) 400mm
重量(収納時)	約13kg (本体+ACアダプター)
重量(組立時)	約12kg (本体)
耐荷重	150Kg
セット内容	取扱説明書、ハンディーマニュアル、ACアダプタ、ACコード、ジグリン（フィルムセット治具） ※専用消耗品は別途購入
凝固剤の主成分	高吸水性樹脂（消耗品は本体とは別売りとなります。）
使用回数	50回（50包／箱）
材質	本体：アルミニウム合金 便座：PP（ポリプロピレン）樹脂
使用上の注意	・電源（AC100VまたはDC12V）が必要となります ・専用消耗品（Bセット）が必要となります ・取扱説明書の注意事項をお守りください
廃棄方法	一般的には可燃ごみになりますが、市町村によって異なるので確認してください
保管条件	・屋外や風雨（水）、直射日光の当たらない場所 ・温度40℃、湿度80%RHを超えない場所 ・火の気の無い場所
保管・保証期間	・本体：お買い上げの日から1年間 ※自治体向け仕様は5年保証
販売価格（税抜）	本体：172,000円（税別）、189,200円（税込） 専用消耗品（Bタイプ）：6,050円（税別）、6,655円（税込）
問合せ先	日本セイフティー株式会社 NihonSafety Co.,Ltd. TEL:0120-208718 FAX:03-6369-2228 E-mail:wrappon@nihonsafety.com
URL	http://wrappon.com/
備考	使い方: https://www.youtube.com/watch?v=hXmt_mosAe4

製品名 ラップオン・トレッカー WT-4(S)

簡易トイレに関する性能項目

以下の項目は、簡易トイレにおいて災害用トイレ普及・推進チームにて推奨している性能です

○：対応 -：非対応

項目		対応	詳細（記入例）
1	便座の耐荷重を表記すること	○	・ 150kg（自社試験） ・ 耐荷重試験5000Nクリア
2	1回あたりの最大吸収量が300cc以上であること* ¹	○	500cc
3	凝固継続期間が1か月以上であること* ²	○	1か月以上
4	消臭もしくは防臭機能を有すること	○	消臭機能を有するフィルムを使用
5	菌への対策（抗菌等）が講じられていること	○	抗菌機能を有するポリマーを使用
6	袋に関する規格を提出できること	○	クリロン化成製 「BOS」 使用

*1 人間の1回当たりの排泄量約200cc～300cc

*2 収集までの期間が長くても1か月である想定